

TAIGA 4x4 technische Daten

Motor

TAIGA	2121
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, 8 Ventile, oben liegende Nockenwelle, Multipoint-Einspritzanlage (SEFI) mit Bosch-Komponenten
Hubraum	1.690 ccm
Bohrung x Hub	82 x 80 mm
max. Leistung	61 kW (83 PS) bei 5.000 U/min
max. Drehmoment	129 Nm bei 4.000 U/min
Höchstgeschwindigkeit	137 km/h
Abgasnorm	Euro 5

Kraftstoffverbrauch Messverfahren gemäß VO (EG) 715/2007

kombiniert	9,5 l/100 km
innerorts	12,2 l/100 km
außerorts	8,0 l/100 km
CO₂-Emission	216 g/km
Effizienzklasse	G
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)
Tankinhalt	42 Liter

Kraftübertragung

Antrieb	permanenter Antrieb auf beide Achsen, Einscheiben-Trocken-Kupplung, hydraulisch
----------------	--

	betätigt mit automatischer Einstellung
Achsübersetzung	3,9 : 1
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert 1 Rückwärtsgang, 2-stufiges Verteilergetriebe,
Getriebeübersetzung	
1. - 5. Gang / Rückwärtsgang	3,67:1 / 2,10:1 / 1,36:1 / 1,0:1 / 0,82:1 / 3,53:1
Übersetzung Verteilergetriebe	
Straße / Gelände	1,20:1 / 2,14:1

Fahrwerk

Lenkung	hydraulische Servolenkung, Lenkrad mit Pralltopf
Radaufhängung vorn	Einzelradaufhängung mit vier Querlenkern und Stabilisator
Radaufhängung hinten	ungeteilte Achse mit vier Längslenkern und Panhardstab
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung, und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS)
Felgengröße	5J x 16H oder 5,5J x 16 H
Bereifung	175/80 R16 79N oder 185/75 R16 79N

Karosserie

Anzahl Türen	3
Anzahl Sitzplätze	4
Länge	3.720 mm
Breite	1.680 mm
Höhe	1.640 mm

Radstand	2.200 mm
Spurweite vorn	1.440 mm
Spurweite hinten	1.420 mm
Bodenfreiheit	220 mm
Wendekreis	11 m
Gepäckraumvolumen, max.	982 l
Sitzbank umgeklappt (VDA-Methode)	504 l
Sitzbank aufgestellt (VDA-Methode)	263 l

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.610 kg
Leergewicht	1.210 kg
Zuladung	400 kg
Anhängelast gebremst	1.490 kg*
Anhängelast ungebremst	400 kg*
Stützlast	60 kg*
* mit Ausnahmegenehmigung	
bei max. 8 % Steigung	
gebremst / ungebremst / Stützlast	1.900 / 600 kg / 75 kg
Dachlast	50 kg